

Serie
OL500



IP54  

**Amplia Gama de Viscosidad del Aceite.
Recargable en el Sitio. Rentable.**



Pulsarlube **OL500**

Características y Ventajas

Rendimiento Excepcional

- ▶ Una bomba de alimentación vertical controlada por un microprocesador permite una dispensación precisa y cubre un amplio rango de viscosidades
- ▶ Gran depósito de aceite de 500ml

Ahorro de Costes

- ▶ Menores costos de mantenimiento que la lubricación manual
- ▶ Depósito de aceite recargable

Lubricación Multipunto

La alta presión de salida (10bar) permite líneas de lubricación largas y lubricación multipunto

Programación Amigable para el Usuario

Fácil de programar con LCD incorporado y controles simples de botón

Fácil Mantenimiento

Contenedor transparente para una fácil inspección visual del aceite restante

Otras Características

- ▶ Diversos ajustes de dispensación para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales
- ▶ Modo de bloqueo automático para evitar cambios involuntarios del sistema
- ▶ Fácil de instalar en áreas confinadas

Aplicaciones Típicas



- Rodamientos
- Cadenas
- Cuerdas de cable
- Pistas de cable
- Bombas
- Motores
- Escaleras mecánicas, etc.

Sección transversal



Especificaciones

Capacidad del Depósito de Aceite

500ml (recargable)

Método de Funcionamiento

DC 4.5V batería (reemplazable)

Presión de Funcionamiento

10bar (145psi)
(depende de la viscosidad del aceite)

Temperatura de Funcionamiento

Batería Alcalina Estándar :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Batería de Litio Opcional :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Periodos de Dispensación

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 meses & H (15 días)

Instalación Remota

Max. 6m (20pies) con Ø4 tubo

Instalación Multipunto

Max. 3m (10pies) con Ø4 tubo
(Hasta 4 puntos de lubricación)

Certificaciones de Producto & Código IP

IP54

Rango de Viscosidad del Aceite

100~10,000 cSt@40°C

* Favor de ver instrucciones para el uso de un aceite con viscosidad entre (10~100cSt @ 40°C)